

FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ

Uygunluk Belgesi

Belge No: 2163-CPR-0343

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 9 Mart 2011 tarih ve 305/2011/EU sayılı Tüzüğü (Yapı Malzemeleri Tüzüğü CPR) uyarınca, bu belge aşağıda belirtilen yapı malzemelerini kapsar.

AYK YAPI KİMYASALLARI BOYA SANAYİ İNŞAAT TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

firması tarafından

Orhaniye Mahallesi 2076. Sokak No: 4 Kahramankazan/ANKARA
Adresindeki fabrikasında üretilen ve pazara sürülen

BETON YAPILARIN KORUNMASI VE TAMİRİ İÇİN MAMULLER VE SİSTEMLER- BETON İÇİN YÜZEY KORUMA SİSTEMLERİ

Prensip	Uygulama Yöntemi
2 (MC) Nem Kontrolü	2.1 Hidrofobik Emprenye Uygulaması (H)
2 (MC) Nem Kontrolü	2.2 Kaplama uygulaması (C)
5 (PR): Fiziksel Direncin Artırılması	5.1 Kaplama Uygulaması (C)
8 (IR): Nem İçeriğini Sınırlayarak Direnci Artırma	8.1 Hidrofobik Emprenye Uygulaması (H)
8 (IR): Nem İçeriğini Sınırlayarak Direnci Artırma	8.2 Kaplama uygulaması (C)

Yukarıda tanımlı prensip ve uygulama yöntemleri kapsamında üretilen ürünler imalatçı tarafından başlangıç tip deneylerine tabi tutulmakta ve fabrika üretim kontrolü sağlanmaktadır.

EN 1504-2:2004

Bu sertifika, sertifikada belirtilen ürün performansları için yukarıdaki standardın ZA Ekinde Sistem 2+'ya göre belirtilen performansın değişmezliği değerlendirme ve doğrulama (PDDD) hükümlerinin sağlandığını ve üretici tarafından uygulanmakta olan fabrika üretim kontrol sisteminin yapı malzemesinin performansının değişmezliğini güvence altına almak üzere denetlendiğini belgeler.

Bu belge, ilk olarak 22.04.2016 tarihinde düzenlenmiş olup, uyumlaştırılmış standart, Yapı Malzemesi, PDDD yöntemleri ya da üretim tesisindeki imalat koşulları önemli ölçüde değiştirilmediği ve Onaylanmış Kuruluş tarafından askıya alınmadığı veya iptal edilmediği sürece 21/04/2027 geçerliliği devam eder.

İSTANBUL – 22/04/2026



Suat KAÇMAZ

UNIVERSAL CERTIFICATION
Yönetim Kurulu Başkanı



UNIVERSALCERT.COM



FACTORY PRODUCTION CONTROL Certificate Of Conformity

Certificate Number: 2163-CPR-0343

According to Construction Product Regulation (CPR) , (EU) No 305/2011 of the European Parliament
and of the Council of 9 March 2011

**AYK YAPI KİMYASALLARI BOYA SANAYİ İNŞAAT TAAHHÜT
İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

produced and introduced on the market in the factory
Orhaniye Mahallesi 2076. Sokak No: 4 Kahramankazan/ANKARA

**PRODUCTS AND SYSTEMS FOR THE PROTECTION AND REPAIR OF CONCRETE
STRUCTURES - SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE**

Principle	Application Method
2 (MC) Moisture Control	2.1 Hydrophobic Impregnation (H)
2 (MC) Moisture Control	2.2 Coating (C)
5 (PR) Physical Resistance/Surface Improvement	5.1 Coating (C)
8 (IR) Increasing Resistivity by Limiting Moisture Content	8.1 Hydrophobic Impregnation (H)
8 (IR) Increasing Resistivity by Limiting Moisture Content	8.2 Coating (C)

The manufacturer submitted these products to initial type-testing and established necessary factory
production control system.

EN 1504-2:2004

This certificate, attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of
performance (AVCP) described in the Annex ZA of the above standard under **System 2+** for the
performances set out in this certificate are applied and that the factory production control, established by the
manufacturer, is assessed to ensure constancy of performance of the construction product.

This certificate is initially issued on 22.04.2016 and will remain valid until 21/04/2027 as long as neither the
harmonised standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the
plant are modified significantly, and unless suspended or withdrawn by the notified body.

ISTANBUL – 22/04/2026



Suat KAÇMAZ
UNIVERSAL CERTIFICATION
Chairman



UNIVERSALCERT.COM

UNIVERSAL CERTIFICATION	
DENETİM PROGRAMI <i>Audit Schedule</i>	

Standard(lar) <i>Standard(s)</i>	EN 1504-2:2004
Kapsam <i>Scope</i>	Hammerfast WP-100, Hammerfast WP-100 2K, Hammerfast N-200, Hammerfast PU 2000, Hammerfast L-200, Hammerfast S-400 Prensip 2 (MC): Nem Kontrolü / 2.2. Kaplama Uygulaması (C)
	Hammerfast S-200, Hammerfast Cila P, Hammerfast Cila H, Hammerfast Cila HPE, Hammerfast Soil Hardaner, Hammerfast PU-101, Hammerfast PU-102 SLN, Hammerfast WP-440, Hammerfast WP-440 S, Hammerfast EJ-1100, Hammerfast EJ-1300, Hammerfast PU EJ 2650, Hammerfast PU EJ 2750, Hammerfast PU Taffica Shine, Hammerfast PU Taffica Matt, Hammerfast Polimar Traffica Shine, Hammerfast Astar F, Hammerfast Astar ECO, Hammerfast Astar V, Hammerfast Astar PY, Hammerfast Astar C, Hammerfast PR-300, Hammerfast AK-100 Akrilik Esaslı Kür Malzemesi, Hammerfast AK-200 Parafin Esaslı Kür Malzemesi, Hammerfast AK-300 Solventli, Akrilik Reçine Kür Malzemesi, Hammerfast AK-400 Solventli, Hidrokarbon Reçine Esaslı Sıvı Kür Malzemesi Prensip 2 (MC): Nem Kontrolü / 2.1. Hidrofobik Emprenye Uygulaması (H)
	Hammerfast WP-205 Esnek, Hammerfast WP-205 Elastik UV, Hammerfast WP-250, Hammerfast WP-233, Hammerfast PU-201, Hammerfast PU-220, Hammerfast PU-222, Hammerfast PU 90 1KB, Hammerfast PU 90 2KB, Hammerfast PU-90 T, Hammerfast Sealer 1K, Hammerfast Sealer 2K, Hammerfast Pur Self 380, Hammerfast Pur Self 770, Hammerfast Pur Self 808, Hammerfast WP Poliüera, Hammerfast WP Poliüera Hibrit, Hammerfast havuz boyası Prensip 2 (MC): Nem Kontrolü / 2.2. Kaplama Uygulaması (C) Prensip 8 (IR): Nem içeriğini sınırlayarak direnci artırma / 8.2 Kaplama Uygulaması
	Hammerfast HammerStorng, Hammerfast HammerStorng Hibrit, Hammerfast HammerStorng Harder, Hammerfast HammerStorng SK, Hammerfast HammerStrong Baskı Beton, Hammerfast Polcat 400 S, Hammerfast UVX, Hammerfast RM-159, Hammerfast EP-110 D, Hammerfast EP-110 WB, Hammerfast EP-110 SLV, Hammerfast EP-110 Conductive, Hammerfast EP-110 ES, Hammerfast EP-111, Hammerfast EP-112, Hammerfast EP-500, Hammerfast EP-550, Hammerfast EP-301, Hammerfast EP-300 Conductive, Hammerfast EP-300 HD Arakat, Hammerfast EP-180, Hammerfast EP-400, Hammerfast EP-110 G, Hammerfast Almator 1500, Hammerfast Almator 400, Hammerfast Acrylic Topcoat, Hammerfast Acrylic Resurfacer, Hammerfast EP-110, Hammerfast EP-300, Hammerfast EP-300 HD, Hammerfast EP-303, Hammerfast EP-304 Prensip 5 (PR): Fiziksel direnç/Yüzey iyileştirme Yöntem 5.1 Kaplama uygulaması (C)
	Hammerfast Astar A, Hammerfast Astar E Prensip 8 (IR): Nem İçeriğini Sınırlayarak Direnci Arttırma Yöntem: 8-1 Hidrofobik Emprenye Uygulaması (H)