

Tanımı

Koruma kâğıdı kolayca çıkarılabilen bütıl kauçuk kaplı keçe. Keçe, kabartma desenli yapısıyla seramik yapıştırıcıları, akrilik ve diğer birçok farklı yapıdaki yapıştırıcı, mastikler ve sızdırmazlık malzemeleri ile çok iyi yapışma sağlar.

Kullanım alanları

Islak hacim (banyo, balkon, teras, çatı vb.) su yalıtım uygulamalarında, yatay ve düşey derz ve pah yalıtımında, duş kanalı çevreleri ve gider üniteleri yalıtımında, pencere kör kasa yalıtımında, seramik ve doğal taş uygulamaları öncesi kendinden yapışkanlı bütıl kauçuk kaplaması ile kolaylıkla uygulanır. İç mekanlarda orta derecede yüke maruz kalan basınçsız suyun bulunduğu durumlarda kullanımı uygundur (Örn. Konut banyoları).

Malzeme Bileşimi

Taşıyıcı : Polipropilen keçe
Kaplama : Yaşlanmaya dayanıklı, yüksek esneklikte kendinden yapışkanlı bütıl kauçuk
Koruma Katmanı : Kolaylıkla ayrılabilen iki parçalı silikon kâğıt.

Güvenlik önlemleri

- Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz,
- Çocuklardan uzak tutunuz,
- Ateşle yaklaşmayınız
- Uygulama esnasında uygun koruyucular kullanılmalıdır.

Depolama ve raf ömrü

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda dondan ve güneş ışığından korunarak 1 yıl depolanabilir. Uzun süreli depolamalarda paletler üst üste konulmamalıdır.

Ambalaj

20 metrelik rulolar halinde satışa sunulmuştur.

Kalite belgeleri

- ISO 9001:2015



Teknik Özellikler:

Renk	Gri (İstek üzerine ral renkleri)
Sıcaklık dayanımı	-5 °C / +60 °C
Toplam genişlik (Koruma kâğıdı dâhil)	102 mm (+/- 3 mm)
Ürün genişliği (Koruma kâğıdı hariç)	100 mm (+/- 3 mm)
Toplam kalınlık (Koruma kâğıdı dâhil)	0,72 mm (+/- 0,12mm)
Ürün kalınlığı (Koruma kâğıdı hariç)	0,64 mm (+/- 0,12mm)
Toplam ağırlık (Koruma kâğıdı dâhil)	820 g/m ² (+/- 40 g/m ²)
Ürün ağırlığı (Koruma kâğıdı hariç)	730 g/m ² (+/- 35 g/m ²)
Rulo uzunluğu	20 metre (- 0,0 m / + 0,25 m)
Kopma yükü (boyuna)	30 N/15 mm (≥ 20 N/15 mm)
Kopma uzaması (enine)	% 80 (≥ 50%)
Delinme basıncı (max.)	0,4 bar
Basınçlı su dayanımı	≥ 0,2 bar
Nötr PVC taşıyıcıda ayrılma	≥ 13 N / 20 mm