

Hammerfast Mr. Macun

Ürün teknik bilgi föyü

Düzenlenme tarihi: 04.06.2018

Revizyon no : 03

Tanımı

Tek bileşenli sızdırmazlık dolgu malzemesidir.

Avantajları

- Pompa ile basılabilir.
- Kuruma yapmaz.
- Sürekli esnek kalır.

Uygulama alanları

Havalandırma kanalları flanş içi sızdırmazlık malzemesi olarak kullanılır.

Yüzey hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey temiz toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Nemli ve ıslak yüzeyler kurutulmalı ve daha sonra uygulamaya geçilmelidir.

Uygulama

Tatbik edilecek yüzey sağlam temiz ve kuru olmalıdır. Tatbik edilecek yüzeye spatula veya makina ile sürülür. Sacı koruyucu ve pas önleyici kimyasallar içerir.

Sarfiyat

5 X 5 mm derinlik 1 mt uzunluk için yaklaşık 40 gr.

Teknik özellikler

Renk	Gri
Görünüm	Koyu kıvamlı viskoz sıvı
İçerik	Butil
Kuruma süresi	Kuruma yapmaz
Yoğunluk	1,5 gr/ml
Isı dayanımı	-20 °C , +80 °C

Dikkat edilecek hususlar

- Hammerfast Mr. Macun yapıştırma yapmaz kurumaz.
- Tenekelerin ağzı açık bırakılmamalıdır.
- Ağzı açılmış tenekeler kullanmadan ambalajında karıştırılmalıdır.
- Nemli, ıslak ve tozlu yüzeylere uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.

Güvenlik ve uyarıları

- Uygun güvenlik ekipmanlarını (toz maskesi, eldiven) kullanınız. Gözleri/yüzünüzü koruyunuz.
- Göz ve deri ile temasından kaçınınız.
- Göz ile teması halinde, derhal bol su ile yıkayınız ve bir uzmana danışınız.
- Detaylı güvenlik bilgisi için Malzeme Güvenlik Bilgi Föyünü okuyunuz.

Depolama ve raf ömrü

Orijinal, açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, direkt güneş ışığından korunarak, +10 °C ile +35 °C arasında muhafaza edildiği takdirde üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajın ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Ambalajlar donmaktan korunmalıdır.

Ambalaj

20 kg'lık tenekeler kovalarda satışa sunulmuştur. Palet ölçüleri 80 x 120 x 100 cm

Aletlerin temizliği

Kullanılan tüm aletler uygulamadan hemen sonra tiner, aseton, alkol veya yağ içerikli temizlik ürünleri ile temizlenmelidir.

Kalite belgeleri

- ISO 9001:2015



AYK Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Orhaniye Mah. 2076. Sokak No: 4 Kahramankazan/Ankara
Tel : +90 312 815 48 15 / Fax : +90 312 815 48 16
E-mail : info@ayk.com.tr / Web : www.ayk.com.tr

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından AYK Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.

