

Tanımı

PVC, linolyum doğal ve suni kauçuk gibi elastik döşemeler ile doğal ve suni taş zeminlerin (Epoksi, poliüretan, mermer, granit, seramik) temizliği ve bakımı için özel olarak hazırlanmış sabun bileşimli temizleyicidir.

Avantajları

- Solvent içermez,
- Kaymayı önleyicidir,
- Antistatik yapıdadır,
- Zemine ipeksi bir parlaklık verir,
- Çözücü madde ve fosfat içermez.

Kullanım alanları

PVC, linolyum doğal ve suni kauçuk gibi elastik döşemeler ile doğal ve suni taş zeminlerin (Epoksi, poliüretan, mermer, granit, seramik) yüzeylerin temizliğinde kullanılabilir.

Uygulama

50 ml (yaklaşık 2 kapak) Hammerfast R 1000 ürününü 40 litre su ile karıştırarak zemini temizleyiniz. Temizleme işlemleri temizlik makinası ile yapılabilir. Yoğun bakım yapmak istiyorsanız işlemi tekrarlayın. Düzenli olarak zemin temizliğinde koruyucu film güçlenerek daha dayanıklı hale gelir.

Sarfiyat

10 litrelik Hammerfast R 1000 ile 20.000 m² alan temizlenebilir.

Dikkat edilecek hususlar

- Cilayı kullanmadan önce bidonu iyice çalkalayınız.
- Ürünün kullanımında lütfen etiket üzerinde belirtilmiş olan oranlara uyunuz. Ürünün aşırı miktarda kullanımı zeminin aşırı kayganlaşmasını sağlar ve kaymayı önleyici maddelerin etkisini azaltır.

Güvenlik önlemleri

- Çocuklardan uzak tutunuz.
- Yenmemeli ve yutulmamalıdır.
- El, yüz, vücut ve gıda maddelerinde kullanmayınız.
- Doğrudan solumayınız, vücuda temas ettirmeyiniz.
- Alerjiye sebebiyet verebilir.
- Göz ile temasında bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.
- Çalışma esnasında eldiven, gözlük ve koruyucu giysi kullanılması tavsiye edilir.

Depolama ve raf ömrü

Açılmamış orijinal ambalajında, güneş ışığı ve dondan korunarak, +10 °C ile 35 °C arasındaki sıcaklıklarda 12 ay süreyle depolanabilir.

Ambalaj

10 lt'lik plastik bidonlarda satışa sunulmaktadır.

Aletlerin temizliği

Kullanılan tüm aletler uygulamadan hemen sonra ılık su ile temizlenmelidir.

Kalite belgeleri

- ISO 9001:2015

