

# Hammerfast UCA-16

Ürün teknik bilgi föyü

Düzenlenme tarihi: 20.02.2020

Revizyon no : 02

## Tanımı

Solventli, tek bileşenli, sentetik kauçuk esaslı yapıştırıcıdır.

## Avantajları

- Yüksek yapışma gücüne sahiptir.
- Astar uygulaması gerektirmez.
- Açık renklidir leke yapmaz.

## Kullanım alanları

Havalandırma sektöründe ses yalıtım ve kauçuk ruloların yapıştırılmasında kullanılır.

## Yüzey hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey düz, temiz, yağ ve rutubetten arındırılmış olmalıdır.

## Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeye ve yapıştırılacak malzemeye (her iki yüzeye de) Hammerfast UCA-16 fırça yardımı ile sürülür. Yapıştırıcıdan en iyi neticeyi alabilmek için iki taraflı uygulamak gerekmektedir. 15-20 dakika beklendikten sonra yapıştırıcı sürülmüş yüzeyler birbirine yapıştırılır.

## Sarfiyat

100-150 g/m<sup>2</sup>.

## Teknik özellikler

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| İçerik                            | Solvent esaslı, bütadien bazlı |
| Renk ve görünüm                   | Sarı renkli sıvı               |
| Yoğunluk                          | 0,65-0,70 g/cm <sup>3</sup>    |
| Buharlaşma zamanı                 | 15-20 dak.                     |
| Açık zamanı                       | 45-60 dak.                     |
| Uygulama ortam ve yüzey sıcaklığı | + 10 °C / +30 °C               |
| Sıcaklık dayanımı                 | - 20 °C / 80 °C                |
| Kaynama noktası                   | 112 °C                         |
| Parlama noktası                   | 4,4 °C (Kapalı kapta)          |

**Not:** 23±2 °C sıcaklık ve % 50±5 bağıl nemde bulunan değerlerdir.

## Dikkat edilecek hususlar

- Uygulama esnasında ortam sıcaklığı en az +10 °C ve üzeri olmalıdır.
- Uygulama esnasında elektrikle çalışan cihazların düğmelerini kapatın.
- Ürün uygulamaya hazırdır ve hiçbir sıvı ile inceltilmemelidir.
- Soğuk havalarda ürün kıvamında koyulaşma meydana gelmesi normaldir.
- Ağız açılmış yarım ambalajları tekrar ağız sıkıca kapatılarak muhafaza edilmelidir.
- Direk güneş ışığına maruz yerlerde muhafaza etmeyiniz.
- Yapıştırıcı buharları patlayıcı gaz karışımı oluşturur. Kullanım sırasında ve sonrasında yeterli havalandırma olan alanlarda kullanın.
- İyi havalandırılmış bir ortamda depolanmalıdır.

## Güvenlik önlemleri

- Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. Uygulama esnasında sigara içmeyin.
- Ürün güvenlik bilgi formu ve etiketinde belirtilen uyarılara uyunuz.
- Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz.
- Çocuklardan uzak tutunuz.
- Yenmemeli ve yutulmamalıdır.
- Gıda maddelerinden uzakta tutunuz.
- Doğrudan solumayınız, vücuda temas ettirmeyiniz.
- Alerjiye sebebiyet verebilir.
- Göz ile temasında bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.
- Çalışma esnasında eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir.
- Uygulamadan sonra eller bol su ile yıkanmalıdır.

## Depolama ve raf ömrü

Açılmamış orijinal ambalajında, iyi havalandırılmış ve serin bir ortamda, güneş ışığı ve dondan korunarak, üretim tarihinden itibaren en fazla 1 yıl süre depolanabilir. Son kullanma tarihi geçen ürünler verilen garanti kapsamı dışındadır.

## Ambalaj

3 kg ve 15 kg'lık ambalajlarda satışa sunulmaktadır.

## Aletlerin temizliği

Kullanılan tüm aletler uygulamadan hemen sonra tiner ile temizlenmelidir.

## Kalite belgeleri

- ISO 9001:2015

