

Tanımı

Polikarboksilat içerikli süperakışkanlaştırıcı beton ve harç katkısıdır. Harcın kıvamını korur, yüksek ve erken dayanım sağlar. Düşük Su/Çimento oranlarını sağlamasından dolayı betonun su geçirimsizliğini artırır. Naftalen bazlı ürünlerle karıştırılmaması önerilir.

Avantajları:

- Harcın kıvamını uzun süre korur,
- Betonun dayanımını artırır,
- Yüksek oranda su azaltır,
- Betonun su geçirimsizliğini artırır.

Kullanım alanları

Her türlü çimento (Alüminiler hariç), hazır beton, donatılı beton, kütle betonu, pompa betonu.

Kullanımı

Kullanım dozajı, karışım içerisinde ki çimento ağırlığının %0,8-%2,0'dır. Hammerfast Wett 3510 optimum dozajı şantiyede kendi malzemelerinizle yapacağınız deneyler sonucu kesinlik kazanır. Hammerfast Wett 3510 suda tamamen çözünür. Üründen tam performans alabilmek için karma suyunun son yarısını da katılması tavsiye edilir.

Sarfiyat

Çimentonun ağırlıkça % 0,8-2,0.

Teknik özellikler

Renk ve görünüm	Kahverengi sıvı
Yoğunluk	1,06-1,08 gr/cm ³
pH	4-6
Klorür içeriği	< %0,1
Alkali içeriği	< %0,5

* 23±2 °C sıcaklık ve % 50±5 bağıl nemde bulunan değerlerdir.

Dikkat edilecek hususlar

- Uzun süre bekleme halinde kullanmadan önce ürünü çalkalayarak, karıştırarak veya sirkülasyon pompası ile homojen hale getiriniz.
- Donması halinde eritilip karıştırıldıktan sonra ürün özelliklerini geri kazanacaktır.

Güvenlik önlemleri

- Çocuklardan uzak tutunuz.
- Yenmemeli ve yutulmamalıdır.
- Gıda maddelerinden uzakta tutunuz.
- Doğrudan solumayınız, vücuda temas ettirmeyiniz.
- Alerjiye sebebiyet verebilir.
- Göz ile temasında bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.
- Çalışma esnasında eldiven, gözlük ve koruyucu giysi kullanılması tavsiye edilir.

Depolama ve raf ömrü

Malzemeler sıcaklığı kontrol edilebilen, gün ışığı, rutubet ve dondan korunarak, +5 °C ile +35 °C sıcaklıklarda tutulabilen depolarda saklanmalıdır. Açılmamış orijinal ambalajında ve doğru depolandığında malzemenin raf ömrü 12 aydır.

Ambalaj

Varil : 215 Litre
Plastik tank : 1000 Litre

Aletlerin temizliği

Kullanımdan hemen sonra tüm alet ve araçlar su ile temizlenir.. Sertleşen/kürünü alan malzemeler ancak mekanik olarak giderilebilir.

Kalite belgeleri

- ISO 9001:2015

